

LEIKKAUS G-G

KAANTOUOMA

10

5

0

-5

-10

10

5

0

-5

-10

Tien rakennekerrokset

Luiskan verhoilu

Pinnassa oleva humuskerros poistetaan

6.0

0.5

Katkaisu-ura

Katkaisu-ura ulotetaan 0.5 m heikosti vettä läpäisevään maakerrokseen

Louhe 0-400 mm

0.8 m

-Humusverhous luiskaan

-Pinnan kiilausmurskeella

+1.4 N2000

1.0

1.2 m

1:2.5

Suodatinkangas

Louhe 0-600 mm

8.5

0.5

-1.5 N2000

-Louhe 0-200 mm

-Suodatinkangas tai lujitekangas

Pinnan kiilaus murskeella 0-90 mm

Louhe 0-600 mm

-Humusverhous luiskaan

-Pinnan kiilausmurskeella

Louhe 0-400 mm

Uoman reuna uloitetaan nykyiseen maanpintaan.

1:2

suodatinkangas

Pohjan verhoiluissa käytetään uoman kaivusta saatavaa hiekkaa ohuena kerroksena

Uoman pohjalle asetella harvaksen kiviä

Hm

▽HWd

▽MW (kesä)

saSi

laSa

liSa

Hk

Kohde		Pirustuksen sisältö		Mittakaavat
PORIN KAUPUNKI HARJUNPÄÄNJOEN ALAOSAN JA SUNNIEMEN VESITALOUSHANKE		TYYPPIPOIKKILEIKKAUS G-G KÄÄNTÖUOMA/ YLÄJUOKSU		1:100
Suunnittelija A.Dianoff	Tarkastaja M.Lehmikangas	Päiväys 14.8.2018	Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 / N2000	
Hyväksyjä / vastuullinen suunnittelija M.Lehmikangas			Työnumero 101006179	Lehti
Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 90590 OULU Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@poyry.com			Suunn.alä Pirustusnumero 18	Muutos